



VIRO S.P.A. - 4212 - CERRADURA VIRO VAN LOCK COMPACT PARA PUERTAS FURGONETA

Sus dimensiones muy compactas y su fácil instalación hacen que esta innovadora solución sea práctica y cómoda para todas las furgonetas.

Cuerpo:
monobloque de aleación zamak.

Placas de anclaje:
de aleación de zamak, que se fija con 2 pernos de acero inoxidable y 2 remaches (suministrados), en la puerta que va hasta el tope (en las puertas traseras) o en la puerta lateral corredera del compartimento de carga.

Cobertura externa:
de acero inoxidable electropulido, sin bordes, que se fija con 2 tornillos de acero inoxidable (suministrados) desde el interior del compartimento de carga.

Cerrojo:
de acero inoxidable.

Recibidor metálico:
en forma de caja, de acero de 2,5 mm de espesor endurecido, templado y cincado con un tratamiento especial anticorrosión.

Cilindro:
de latón con 5 pistones, protegido con placa rotatoria antidescarramiento y antitaladro, de acero inoxidable AISI 420B templado y satinado, de 1,5 mm de espesor

Llaves:
latón niquelado, revestidas de empuñadura ergonómica de nylon antideslizante, con perfil Viro Top Security, 2 en dotación.

Mecanismo:
cierre a presión con cerrojo de acero inoxidable;
el cierre se realiza automáticamente (sin usar la llave) empujando la puerta que cierra hacia la otra, o cerrando la puerta lateral corredera;
posibilidad de mantener VAN LOCK COMPACT en estado "siempre abierto" cuando se desee;
pistones de latón;
resortes de los pistones de acero inoxidable;
resorte del cerrojo de acero inoxidable;
protección de la cerradura contra la agresión de los agentes atmosféricos;
dispositivo de desbloqueo de emergencia interno (prácticamente inasible desde el exterior con instrumentos de descerrajamiento), en caso de que el operador se quede accidentalmente cerrado en la

zona de carga.









