

## **RUBI - 18960 - CORTADORA MANUAL PROFESIONAL TS-60**

## \*\*\* HASTA AGOTAR EXISTENCIAS \*\*\*\*\*

La gama de cortadoras manuales TS ofrece al profesional una herramienta ligera y funcional. Las cortadoras manuales TS de RUBI son ideales para el corte intensivo de baldosa cerámica, especialmente para azulejo (tipo BIII) y para gres esmaltado (tipo BIIa).

Todos los modelos de la gama de cortadoras manuales TS incluyen un práctico separador monopunto de altas prestaciones con 550 Kg. de potencia máxima de separación, para una mayor velocidad de trabajo.

Las empuñaduras bimaterial de las cortadoras manuales TS, con un cuidado diseño ergonómico, dan al usuario una mayor comodidad durante el trabajo. Todos los modelos de cortadoras manuales TS incluyen un tope lateral de grandes dimensiones para una mayor sujeción de la baldosa cerámica, y una mayor precisión en los cortes repetitivos.

Las cortadoras manuales TS de RUBI cuentan con una base reforzada y de grandes dimensiones, para que el profesional disponga de una mayor comodidad y estabilidad durante su uso. Las cortadoras manuales TS están equipadas con dos guías de acero cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión. Este sistema de doble guía ofrece al usuario una mejor y mayor visibilidad de la línea de rayado, obteniendo así una alta precisión en todos los cortes.

La posibilidad de utilizar toda la gama de rodeles intercambiables de RUBI de Ø 6 a 22 mm., permite adaptar las cortadoras manuales TS a cada material cerámico, y obtener el máximo rendimiento y calidad en el corte. Las cortadoras manuales TS incluyen, de serie, dos rodeles: uno de Ø 6 mm para el corte de azulejo y otro de Ø 10 mm para el gres esmaltado.

Por último, destacar uno de los aspectos más característicos y propios de las cortadoras manuales RUBI: la maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados, para proteger y facilitar la movilidad de nuestras cortadoras manuales TS.

## Características Destacadas

Práctico separador para una mayor velocidad de trabajo.

Base de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.

Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte.

Práctico separador para una mayor velocidad de trabajo. (550 kg)

Empuñaduras bimaterial, mayor comodidad.

Tope lateral redimensionado para una mayor sujeción y precisión.

Materiales

Para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para Azulejo y Gres.

Características

Base reforzada y de grandes dimensiones para una mayor comodidad y estabilidad durante el uso.

Separador monopunto de 550kg. De altas prestaciones.

Doble guía, para una mejor visibilidad de la línea de rayado y corte.

Guías de acero cromadas, calibradas y rectificadas, con tratamiento anticorrosión.

Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°.

Rodeles intercambiables de Ø 6 a 22 mm.

Con rodeles de Ø 6 y 10 mm. Y maleta-estuche incluidos.

Nueva maleta de transporte, con cierres y bisagras reforzados.

