



## **BOSCH - 0615990M0R - GSR18V-28 + GBH 18V-21 + 2 BATERIAS 4AH + CARGADOR**

### Detalles del producto

Bosch · Martillo · Sin cable · Juego de brocas · Batería de ion-litio · 2,4 kilogramos · Tamaño de portabrocas: 13 mm · 18 voltios · Portabrocas sin llave · Con luz integrada

Kit de Bosch que incluye Taladro Atornillador con par máximo de apriete de 63Nm, Martillo perforador SDS-Plus con 2 J de potencia, dos baterías 4AH con cargador y dos maletines para transportar cómodamente las herramientas. CARACTERÍSTICAS Taladro Atornillador BOSCH GSR 18V-28

Profesional El Taladro Atornillador multi uso duradero y en formato compacto Larga vida útil: menor riesgo de sobrecarga del motor y larga vida útil gracias a la protección electrónica del motor (o EMP por sus siglas en inglés) Duradero: menor desgaste gracias al portabrocas de metal macizo de 13 mm

Ergonómico: manejo cómodo gracias al diseño compacto Martillo Perforador BOSCH GBH 18V-21

Profesional El Martillo Perforador GBH 18V-21 proporciona un rendimiento duradero con una energía de impacto de 2,0 J y un motor sin escobillas El motor sin escobillas altamente eficiente reduce la necesidad de mantenimiento y mejora la autonomía del martillo Cuenta con tres modos de funcionamiento para taladrar con percusión, taladrar y cincelar, para garantizar una gran versatilidad Rendimiento duradero para perforar muchos orificios Incluye luz LED, embrague de control de rotación, velocidad variable y Vario-Lock Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Profesional de 18 V (Profesional 18V System)

ESPECIFICACIONES Taladro Atornillador BOSCH GSR 18V-28 Profesional Par de giro (blando/duro): 28 / 63 Nm Niveles de par de giro: 20 + 1 Velocidad de giro en vacío (1a / 2a velocidad): 0 - 500 / 1900 r.p.m Capacidad de perforación - Madera: Ø 38 mm máx. Capacidad de perforación - Acero: Ø 13 mm máx. Capacidad de atornillado: Ø 8 mm máx. Capacidad portabrocas de sujeción rápida: 1.5 - 13 mm Peso: 1.1 kg Martillo Perforador BOSCH GBH 18V-21 Profesional Energía de impacto: 2.0 J Velocidad de giro en vacío: 0 - 1800 r.p.m Frecuencia de impacto: 0 - 5100 i.p.m máx. Capacidad de perforación - Madera: Ø 30 mm máx. Capacidad de perforación - Metal: Ø 13 mm máx. Capacidad de perforación - Hormigón: Ø 21 mm máx. Capacidad de perforación optimo - Hormigón: Ø 6 - 10 mm máx.

