



BOSCH - 061190400A - MARTILLO PERFORADOR A BATERIA CON SDS-PLUS GBH 18 V-EC

Datos técnicos

Los datos más importantes

Energía de impacto máx. 1,7 J

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal 0 - 4.550 ipm

Velocidad nominal de rotación 0 - 1.400 rpm

Tensión de la batería 18 V

Portaherramientas SDS plus

Dimensiones de herramienta (longitud) 285 mm

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) 350 x 440 x 135 mm

Capacidad de la batería 4 Ah

Peso con batería incluida 2,6 kg

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde 4 mm

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta 18 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores 4 - 18 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores 4 - 10 mm

Diámetro de perforación máx. en metal 13 mm

Ø máx. de perforación en madera 20 mm

DESCRIPCIÓN

Martillo perforador a batería con SDS plus GBH 18 V-EC; El martillo perforador a batería con la mejor relación potencia-peso de la gama SDS plus; Relación perfecta potencia-peso, energía de impacto de 1,7 J y peso de tan solo 2,6 kg; Diseño ligero y compacto para perforar en altura; Duradero gracias a los robustos componentes y al motor sin escobillas; Motor sin escobillas de Bosch: compacto, con protección contra el polvo, ligero y sin mantenimiento; Las innovadoras baterías COOLPACK garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (en comparación con las baterías de litio sin COOLPACK); Electronic Cell Protection (ECP): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total; Extremadamente robusto: el sistema Electronic Motor Protection desconecta el motor en caso de sobrecarga; Funcionamiento perfecto incluso tras una prueba de caída sobre hormigón desde 2 m de altura; Sin efecto memoria: la batería se puede recargar siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar las celdas; Empuñadura adicional (2 602 025 141); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Maletín L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR); Paño para la máquina; Cargador rápido AL 1860 CV (2 607 225 322); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2WF); 2 baterías GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)

PUNTOS FUERTES DEL PRODUCTO

Motor sin escobillas de Bosch: compacto, con protección contra el polvo, ligero y sin mantenimiento

Las innovadoras baterías COOLPACK garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (en comparación con las baterías de litio sin COOLPACK)

Electronic Cell Protection (ECP): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total

Extremadamente robusto: el sistema Electronic Motor Protection desconecta el motor en caso de sobrecarga

Funcionamiento perfecto incluso tras una prueba de caída sobre hormigón desde 2 m de altura
Sin efecto memoria: la batería se puede recargar siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar las celdas





