



## **MILWAUKEE - 4933459730 - LLAVE IMPACTO M18 ONEFHIWF34-502X 3/4" + 2 BAT.5AH+ CARGADOR**

Máx. par de apriete 1627 Nm

Max. par de desapriete 2034 Nm

Llave de impacto M18 FUEL de alto par con tecnología ONE-KEY que proporciona 1627Nm de par con un tamaño compacto de 213mm, el cual nos permite mayor acceso a espacios reducidos

El sistema DRIVE CONTROL proporciona al usuario 4 posiciones diferentes de velocidad y selección de par para optimizar la versatilidad en múltiples aplicaciones

El modo 4 para extracción de tuercas, proporciona un par máximo de 2034 Nm y 750rpm para un gran control en la extracción

Sensor de contador de golpe integrado para poder repetir de manera consistente el ajuste de par elegido

Personalización de la herramienta ONE-KEY que permite al usuario optimizar su herramienta para aplicaciones específicas

Herramienta con ONE-KEY que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos

Fijación ¾" con anillo

Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18

Velocidad máxima (rpm) 0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Impacto bajo carga (ipm) 0-850/0-1850/0-2400/0-2400

Máx. par de apriete (Nm) 702/1138/1627/1627

Máx. par de desapriete (Nm) 2 0 3 4

