

FRAGA

ASLAK - 3008016 - TALADRO DE COLUMNA OPTIDRILL B16 BASIC 230V 450W

Ø máx. de taladro 16mm

El Taladro de columna y sobremesa OPTIdrill B 16 basic de Optimum, código 3008016, es robusto y preciso, con portabrocas de alta calidad, perfecto para agujerear todo tipo de metales. Destaca por su suave funcionamiento gracias a las poleas de aluminio. Dispone de tope de profundidad, sistema de seguridad 100% homologado y Tuerca forma T para el tornillo de fijación.

El Taladro B 16 basic asegura la máxima transmisión de la fuerza de su motor gracias al uso de correas dentadas de alta calidad, disminuyendo el tiempo de operación para obtener los mejores resultados en sus proyectos.

Características:

Mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de 45° a +45° y orientable en 360°.

El portabrocas de accionamiento rápido dispone de cojinetes de bolas que le otorgan una gran precisión.

Polea de aluminio y topes afilados de seis dientes para un funcionamiento suave y con menos ruido.

Puños de palanca largos de diseño desplazable. Permiten avanzar manualmente sin problema.

Puños de brazos de palanca con superficie softgrip anti-deslizante, ergonómicos, cómodos y duraderos.

Tope de profundidad de perforación.

Interruptor con protección de tipo IP54, seta de emergencia independiente y disparador de tensión mínima.

Grado de precisión de concentricidad de El Taladro de columna y sobremesa OPTIdrill B 16 basic de Optimum, código 3008016, es robusto y preciso, con portabrocas de alta calidad, perfecto para agujerear todo tipo de metales. Destaca por su suave funcionamiento gracias a las poleas de aluminio. Dispone de tope de profundidad, sistema de seguridad 100% homologado y Tuerca forma T para el tornillo de fijación.

El Taladro B 16 basic asegura la máxima transmisión de la fuerza de su motor gracias al uso de correas dentadas de alta calidad, disminuyendo el tiempo de operación para obtener los mejores resultados en sus proyectos.

Características:

Mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de 45° a +45° y orientable en 360°.

El portabrocas de accionamiento rápido dispone de cojinetes de bolas que le otorgan una gran precisión.

Polea de aluminio y topes afilados de seis dientes para un funcionamiento suave y con menos ruido.

Puños de palanca largos de diseño desplazable. Permiten avanzar manualmente sin problema.

Puños de brazos de palanca con superficie softgrip anti-deslizante, ergonómicos, cómodos y duraderos.

Tope de profundidad de perforación.

Interruptor con protección de tipo IP54, seta de emergencia independiente y disparador de tensión mínima.

Grado de precisión de concentricidad de <0,03 mm

Ranuras en T que permitirán una buena fijación de la prensa.

