



Quiadsa - 53300074 - ESPUMA PARA FIJAR Y PEGAR BRIK-CEN SP-FIX QUIADSA

Espuma para fijación y pegado.

Aplicación pistola y canula

Cualidades: Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C; Temperatura ideal del envase +20-+25°C; Estabilidad térmica -40°C a + 90 °C; Alta calidad; Rapidez de secado; Alta resistencia a la tracción; Endurecimiento rápido y resistencia a la temperatura a bajas temperaturas; Aplicaciones tanto en horizontal como en vertical; No expande; Resistente al agua; Resistencia al envejecimiento; Fácil de aplicar.

Uso: Fijación y pegado de paneles y materiales de construcción como escaleras de madera, travesaños de madera, materiales aislantes, etc.

Modo de empleo: Las superficies donde se vaya a aplicar la espuma deben estar limpias, libres de polvo y grasa. Es conveniente pulverizar con agua la superficie o sustrato antes de la aplicación de la espuma para mejorar la adhesión, reticulación y curado de ésta. En el momento de la aplicación el aerosol debe tener la temperatura recomendada, entre 20-25 °C, si fuese inferior colocamos el aerosol en agua tibia (Tmax= 40°C) aproximadamente durante 20 min.

Contenido: 750 ml.

