



ELECTRO DH - 602552 - DETECTOR MOVIMIENTO IR. PARED/ESQUINA.

Detector de movimiento por infrarrojos IR. Pared/Esquina.

Índice de protección: IP54

Dotado de la más avanzada tecnología en infrarrojos.

Ajuste de la luz de día y noche (LUX)

Ajuste del tiempo de encendido (TIME)

Fácil instalación.

Con adaptador para esquineras.

Características

Dimensiones 90 x 58 x 111 mm

Consumo 0'5 W

Potencia máxima bajo consumo y LED 600 W

incandescente 1200 W

Presentación caja

Índice de protección IP54

Altura de instalación (en pared) de 1'8 a 2'5 m

Tensión de entrada 220-240 V~50 Hz

Tiempo de encendido de 10 s (± 3 s) a 15 min (± 2 min)

Ángulo de detección 360°

Detección tecnología infrarrojos

distancia 8 m máximo (Detector de movimiento por infrarrojos IR. Pared/Esquina.

Índice de protección: IP54

Dotado de la más avanzada tecnología en infrarrojos.

Ajuste de la luz de día y noche (LUX)

Ajuste del tiempo de encendido (TIME)

Fácil instalación.

Con adaptador para esquineras.

Características

Dimensiones 90 x 58 x 111 mm

Consumo 0'5 W

Potencia máxima bajo consumo y LED 600 W

incandescente 1200 W

Presentación caja

Índice de protección IP54

Altura de instalación (en pared) de 1'8 a 2'5 m

Tensión de entrada 220-240 V~50 Hz

Tiempo de encendido de 10 s (± 3 s) a 15 min (± 2 min)

Ángulo de detección 360°

Detección tecnología infrarrojos

distancia 8 m máximo (<24°)

Sensibilidad luz ambiente ajustable de <3 a 2000 lux

