



Quiadsa - 53321004 - BANDA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA 10CMX10M

La banda impermeabilizante autoadhesiva y flexible compuesta por una goma de butilo autoprotégido con una lámina de aluminio reforzado es una solución completa para las necesidades de impermeabilización. Esta banda es especialmente diseñada para sellar y proteger juntas, fisuras y otras áreas propensas a la filtración de agua o humedad.

La combinación de goma de butilo y lámina de aluminio reforzado asegura una fuerte adherencia y durabilidad, lo que la hace ideal para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Propiedades

Excelentes propiedades adhesivas a bajas temperaturas y estabilidad al calor.

No fluye con el calor.

No produce migración de aceites.

Resistente a los desgarros, envejecimiento y UV.

Sin disolventes

Aplicaciones

Aplicación en frío, sin necesidad de calentar.

Sella y repara fisuras y grietas en todo tipo de materiales de construcción como vidrio, acero, plexiglás, policarbonato, madera, aluminio, PVC

Recomendaciones de Uso

Asegúrese de que la superficie donde se aplicará la banda esté limpia, seca y libre de aceites o polvo.

Mida y corte la banda de acuerdo con la longitud necesaria antes de retirar la capa protectora.

Aplique presión uniforme durante la instalación para asegurar una adherencia completa.

Para superficies verticales, inicie la aplicación desde la parte inferior y trabaje hacia arriba para evitar la formación de burbujas de aire.

En el caso de juntas o esquinas, asegúrese de solapar las bandas al menos 5 cm para garantizar una sellado completo.

Recomendaciones de Mantenimiento

Inspeccione la banda regularmente para detectar signos de desgaste o daño y reemplace según sea necesario.

Evite el uso de productos químicos agresivos o abrasivos en la superficie de la banda.

Limpie la superficie con un paño suave y agua para eliminar cualquier acumulación de suciedad o residuos.

Listado de referencias

Dirección

QUIADSA® FIJA+PLUS BUTIL

