Laserliner - 036723A - POCKETLINE-LASER G360 SET 150 CM

Este manejable láser de líneas cruzadas proyecta un círculo láser horizontal y una línea vertical perpendicular para alinear objetos con exactitud. La tecnología de láser verde garantiza una buena visibilidad y con la función manual de inclinación se pueden crear fácilmente planos inclinados. Su amplia gama de accesorios convierte este láser en una solución muy versátil para realizar tareas de nivelación con precisión. Los pies extensibles en varios tramos y la elevación por manivela (30 cm) en el trípode compacto garantizan un amplio rango de ajuste. El PocketWallHolder es un soporte multifunción, magnético y regulable en altura, apto para la fijación en paredes, construcciones de metal y trípodes con roscas de 1/4" y 5/8".

Alineación precisa con círculo láser horizontal y línea vertical perpendicular
Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
Trípode compacto ligero y robusto de 150 cm
Recorrido de manivela y las patas del trípode extensibles
Soporte multifuncional, magnético y regulable en altura, con roscas de 1/4" y 5/8" para su colocación en la pared, construcciones de metal y trípode
Tablilla de mira magnética con soporte, orificio y una escala dual, ideal para su utilización cerca del techo
Gafas de visión láser para que el ojo humano pueda captar de manera óptima las líneas láser
Alineación automática en muy poco tiempo
Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores
Gran autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
Eficaz trabajo y carga de la batería en paralelo
Recargable mediante cable USB-C
Señales ópticas avisan cuando el aparato se encuentra fuera del rango de nivelación
Anclaje de péndulo para un transporte seguro

Nivelación horizontal y vertical ?
Función de inclinación manual ?
Modo de batería y de red ?
Modo de receptor manual ?
Margen de auto-nivelado ± 3,5° (horizontal)
Precisión ± 0,3 mm / m
Nivelación automática
Visibilidad (típico)* 30 m
Longitud de onda del láser 515 nm
Clase láser 2 / Este manejable láser de líneas cruzadas proyecta un círculo láser horizontal y una línea vertical perpendicular para alinear objetos con exactitud. La tecnología de láser verde garantiza una buena visibilidad y con la función manual de inclinación se pueden crear fácilmente planos inclinados. Su amplia gama de accesorios convierte este láser en una solución muy versátil para realizar tareas de nivelación con precisión. Los pies extensibles en varios tramos y la elevación por manivela (30 cm) en el trípode compacto garantizan un amplio rango de ajuste. El PocketWallHolder es un soporte multifunción, magnético y regulable en altura, apto para la fijación en paredes, construcciones de metal y trípodes con

roscas de 1/4" y 5/8".

Alineación precisa con círculo láser horizontal y línea vertical perpendicular
Buena visibilidad gracias a la tecnología verde
Fácil alineación de planos inclinados con la función manual de inclinación
Trípode compacto ligero y robusto de 150 cm
Recorrido de manivela y las patas del trípode extensibles
Soporte multifuncional, magnético y regulable en altura, con roscas de 1/4" y 5/8" para su colocación en la pared, construcciones de metal y trípode
Tablilla de mira magnética con soporte, orificio y una escala dual, ideal para su utilización cerca del techo
Gafas de visión láser para que el ojo humano pueda captar de manera óptima las líneas láser
Alineación automática en muy poco tiempo
Modo de receptor manual integrado para aplicaciones exteriores
Gran autonomía gracias a la potente batería de iones de litio
Eficaz trabajo y carga de la batería en paralelo
Recargable mediante cable USB-C
Señales ópticas avisan cuando el aparato se encuentra fuera del rango de nivelación
Anclaje de péndulo para un transporte seguro

Nivelación horizontal y vertical ?
Función de inclinación manual ?
Modo de batería y de red ?
Modo de receptor manual ?
Margen de auto-nivelado ± 3,5° (horizontal)
Precisión ± 0,3 mm / m
Nivelación automática
Visibilidad (típico)* 30 m
Longitud de onda del láser 515 nm
Clase láser 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Longitud unidad receptora 0 mm
Alimentación Bloque de iones de litio de 3,7V / 3,6Ah / 13,32Wh
Fuente de alimentación 5V/DC / 2A
Autonomía de trabajo aprox. 13 h
Condiciones de trabajo 0°C 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Condiciones de almacén -20°C 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Dimensiones (An x Al x F) 100 mm x 108 mm x 60 mm
Peso 382 g (inkl. Akkupack)

Alcance de la entrega:
PocketLine-Laser G360
Trípode compacto, 150 cm
PocketWallHolder
Tablilla de mira magnética verde
Gafas para láser
bloque de iones de litio
Alimentador de red y cargador, con adaptador internacional
Cable USB-C

Maletín


Laserliner
PocketLine-Laser G360
150 cm Set
Laserliner
Li-Ion
Battery
1/4"
1/4"
5/8"
USB-C