Laserliner - 036380L - LASER TRIDIMENSIONAL POWER-PLANE 3G MULTI 18V

Este láser tridimensional proyecta un círculo láser horizontal y dos verticales, perfecto para la alineación precisa de objetos en toda la habitación. Gracias a la tecnología láser verde con clasificación de brillo PowerGreen++, se garantiza una visibilidad perfecta incluso en condiciones de poca luz. Gracias al adaptador de corriente disponible por separado, el láser es compatible con los sistemas de batería de 18 V de diversos fabricantes reconocidos. Esto significa que el usuario puede integrarlo perfectamente en sus herramientas, lo que permite un uso eficiente y sin complicaciones.

Tres círculos láser verdes extremadamente brillantes con una excelente visibilidad de hasta 60 metros
Compatibilidad con sistemas de batería de 18 V: funciona con baterías de 18 V de varios fabricantes conocidos gracias a los adaptadores de corriente disponibles por separado.
Uso eficiente: al elegir el adaptador adecuado, el láser se puede integrar perfectamente en los sistemas periféricos de 18 V existentes del cliente.
Fácil alineación de pendientes con función de inclinación manual
Círculos láser conmutables individualmente
Función de plomada para trabajar sincronizadamente en suelo y techo.
MicroControl: Ajuste de alta precisión de las líneas láser verticales mediante ajuste fino lateral sin necesidad de mover el propio láser
CentrePoint: Al utilizar el mecanismo de ajuste del vernier, las posiciones de las cruces láser superior e inferior, que forman los puntos de plomada, permanecen inalteradas.
También puede funcionar con corriente eléctrica.
Pie de aluminio robusto con una estabilidad ejemplar
Alineación automática que ahorra tiempo
Modo receptor portátil integrado para aplicaciones al aire libre y de largo alcance
Sistema de retención de péndulo para un transporte seguro
Con rosca de 1/4"
Con rosca de 5/8"
La abrazadera magnética y el soporte de pared proporcionan una fijación versátil sin dañar las superficies.
Ideal para montaje horizontal y vertical en perfiles de construcción de paneles de yeso.
Abrazaderas magnéticas fuertes para fijar a superficies metálicas.

Nivelación horizontal/vertical ?
Función de pendiente manual ?
Funcionamiento con batería y red eléctrica ?
Sistema de batería reemplazable ?
Modo receptor de mano ?
Rango de autonivelación ± 3,5° (horizontal)
Precisión ± 0,2 mm/m
Nivelación automática horizontal/vertical
Visibilidad (típica)* 60 m
Longitud de onda del láser 515 nm

Láser Clase 2 / Este láser tridimensional proyecta un círculo láser horizontal y dos verticales, perfecto para la alineación precisa de objetos en toda la habitación. Gracias a la tecnología láser verde con clasificación de brillo PowerGreen++, se garantiza una visibilidad perfecta incluso en condiciones de poca luz. Gracias al adaptador de corriente disponible por separado, el láser es compatible con los sistemas de batería de 18 V de diversos fabricantes reconocidos. Esto significa que el usuario puede integrarlo perfectamente en sus herramientas, lo que permite un uso eficiente y sin complicaciones.

Tres círculos láser verdes extremadamente brillantes con una excelente visibilidad de hasta 60 metros
Compatibilidad con sistemas de batería de 18 V: funciona con baterías de 18 V de varios fabricantes conocidos gracias a los adaptadores de corriente disponibles por separado.
Uso eficiente: al elegir el adaptador adecuado, el láser se puede integrar perfectamente en los sistemas periféricos de 18 V existentes del cliente.
Fácil alineación de pendientes con función de inclinación manual
Círculos láser conmutables individualmente
Función de plomada para trabajar sincronizadamente en suelo y techo.
MicroControl: Ajuste de alta precisión de las líneas láser verticales mediante ajuste fino lateral sin necesidad de mover el propio láser
CentrePoint: Al utilizar el mecanismo de ajuste del vernier, las posiciones de las cruces láser superior e inferior, que forman los puntos de plomada, permanecen inalteradas.
También puede funcionar con corriente eléctrica.
Pie de aluminio robusto con una estabilidad ejemplar
Alineación automática que ahorra tiempo
Modo receptor portátil integrado para aplicaciones al aire libre y de largo alcance
Sistema de retención de péndulo para un transporte seguro
Con rosca de 1/4"
Con rosca de 5/8"
La abrazadera magnética y el soporte de pared proporcionan una fijación versátil sin dañar las superficies.
Ideal para montaje horizontal y vertical en perfiles de construcción de paneles de yeso.
Abrazaderas magnéticas fuertes para fijar a superficies metálicas.

Nivelación horizontal/vertical ?
Función de pendiente manual ?
Funcionamiento con batería y red eléctrica ?
Sistema de batería reemplazable ?
Modo receptor de mano ?
Rango de autonivelación ± 3,5° (horizontal)
Precisión ± 0,2 mm/m
Nivelación automática horizontal/vertical
Visibilidad (típica)* 60 m
Longitud de onda del láser 515 nm
Láser Clase 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
El tiempo de funcionamiento depende del sistema de batería utilizado:
con sistema de 18 V 2 Ah aprox. 10 h.
con sistema de 18 V 4 Ah aprox. 20 h.
Condiciones de funcionamiento -10°C 50°C, Luftfeuchtigkeit máx. 80% HR, no condensado, Arbeitshöhe máx. 4000 m sobre NN (Normal nulo)
Condiciones de almacenamiento -10°C 70°C, Luftfeuchtigkeit máx. 80% HR

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 120 mm x 160 mm x 144 mm
Peso 786 g (sin accesorios)







