Laserliner - 08023 - TRIPODE DE ALUMINIO VARIO STAND L200 2 METROS

Sólido trípode de aluminio con carrera de manivela, gran rango de trabajo, pies de trípode flexibles y tamaño práctico para el transporte

Descripción: Este trípode de aluminio ligero y robusto es adecuado para aparatos de medición por láser con roscas de 1/4" y 5/8". La carrera de manivela y las patas extensibles del trípode permiten un ajuste preciso y cómodo de la altura de trabajo. Gracias a las puntas flexibles que se adaptan perfectamente a la naturaleza de la superficie, el láser puede colocarse de forma segura y precisa. Con una altura máxima de 200 cm, el trípode ofrece una amplia gama de aplicaciones y está rápidamente listo para su uso gracias a su sencillo manejo. Para un transporte práctico, el trípode se puede plegar hasta sólo 70 cm, ideal para un uso móvil.

Altura máxima de 200 cm que permite opciones de aplicación flexibles
Perfil de aluminio robusto y ligero
Aproximación precisa y cómoda de la altura de trabajo mediante manivela
Patas de trípode articuladas que se adaptan perfectamente a la inclinación del suelo
Fácil manejo y sujeción segura gracias a las almohadillas de goma antideslizantes
Con adaptador intercambiable para fijar instrumentos con roscas de 1/4" y 5/8"
Transportación práctica: Se puede plegar hasta sólo 70 cm

Material aluminio
Carga útil máx. 5 kg
Altura máx. 2000 mm
Altura mín. 700 mm
Conexión para trípode Rosca de 1/4" / 5/8"
Condiciones de trabajo -10°C 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Condiciones de almacén -20°C 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Dimensiones (An x Al x F) 120 mm x 775 mm x 120 mm x (ohne Adapter)
Peso 1900 g











