



## **Quiadsa - 52503162 - IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE R-50 4KG**

Membrana aislante transparente monocomponente basado en polímero de nueva generación silanizado. Sin disolventes, isocianatos y siliconas. Propiedades: Transparente Temperatura de aplicación +5°C a +40°C, Resistencia a la temperatura -40°C a +90 °C, Alta calidad, Excelente manejabilidad, No tack superficial al secar, Resistencia al envejecimiento, Transitable, Elevada resistencia a la radiación UV, Bajo olor, no merma, Interior/Exterior. Aplicaciones : Membrana aislante para impermeabilización de terrazas, balcones y cubiertas, sumideros, jardineras, claraboyas, chimeneas, Estructuras enterradas .Restaurador de suelos, fachadas y otros materiales de construcción dañados. Adhesión Excelente adhesión sobre sus tratos porosos (Hormigón, ladrillo, madera, cemento, cerámica, etc.), cerámicos y vitrificados. Buena adhesión sobre superficies húmedas. No es compatible con materiales bituminosos y telas asfáltica

**QUIADSA®**

**R-50**  
**IMPERMEABILIZANTE**  
**TRANSPARENTE**

Impermeabilização Transparente

MST POLYMER TECHNOLOGY