



## **Forza - NES1012 - JUEGO REPARADORES DE ROSCA: 1 EXTERIOR 2 INTERIOR**

Roscas exteriores desde M4 a M18 y roscas interiores desde M8 a M16.

### **JUEGO REPARADORES DE ROSCA INTERIORES Y EXTERIORES NES TOOLS NES1012**

El juego de reparadores de rosca interiores y exteriores NES1012 es una herramienta esencial diseñada para la reparación y restauración rápida de roscas dañadas en una amplia variedad de aplicaciones.

Este set incluye herramientas que cubren una gama de tamaños, permitiendo reparaciones en roscas exteriores desde M4 a M18 y roscas interiores desde M8 a M16.

Ideal para su uso en talleres de automóviles, talleres industriales, en aplicaciones agrícolas y en el mantenimiento de yates, este conjunto destaca por su versatilidad y facilidad de uso.

A diferencia de otros métodos de reparación de roscas, el NES1012 no requiere medir previamente la rosca, ya que sus herramientas son ajustables rápidamente a cualquier diámetro o paso.

Además, la herramienta sigue automáticamente el perfil de la rosca, lo que permite reparar daños sin necesidad de reemplazar la pieza completa.

#### **Recomendaciones de uso:**

Antes de utilizar la herramienta, asegúrese de limpiar la rosca dañada para eliminar cualquier suciedad o residuos.

Seleccione la herramienta adecuada para el tamaño de la rosca que necesita reparar, utilizando la escala de tamaños indicada.

Ajuste la herramienta al diámetro y paso de la rosca sin necesidad de medición previa.

Aplique la herramienta suavemente y deje que siga automáticamente la rosca existente, reparando los daños de manera gradual.

Realice una verificación visual de la rosca después de la reparación para asegurar que el daño ha sido corregido adecuadamente.

#### **Recomendaciones de mantenimiento:**

Después de cada uso, limpie las herramientas del juego NES1012 para eliminar residuos metálicos y aceite.

Lubrique las partes móviles de las herramientas periódicamente para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Almacene el juego en un lugar seco y seguro, protegido de la humedad y polvo, para evitar corrosión y daños en las herramientas.

#### **Puntos clave**

**Versatilidad y amplitud de uso:** El juego abarca una amplia gama de tamaños, tanto para roscas interiores como exteriores, lo que lo hace ideal para múltiples aplicaciones en diferentes industrias.

**Ajuste automático y precisión:** Las herramientas del NES1012 se ajustan rápidamente a cualquier diámetro o paso de rosca, lo que facilita su uso y reduce el tiempo de trabajo.

**Ahorro de tiempo y costos:** Al no necesitar reemplazar la pieza dañada y poder repararla directamente, el usuario reduce costos y optimiza su tiempo de trabajo.

**Mayor vida útil de las piezas:** Al poder restaurar las roscas dañadas, se prolonga la vida útil de las piezas y componentes, evitando la necesidad de adquirir repuestos costosos.

**Nes**  
RETRAC  
a  
THREADS

**Nes**

# Juego combinado 1015.

Reparador ajustable exterior e interior.



## CONTENIDO

| Modelo | Longitud | Diámetro | Material |
|--------|----------|----------|----------|
| 1015-1 | 115 mm   | 1/2"     | Acero    |
| 1015-2 | 115 mm   | 3/4"     | Acero    |
| 1015-3 | 115 mm   | 1"       | Acero    |

- 1. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 2. Reparamiento ajustable de ruedas.
- 3. Reparamiento ajustable de ruedas. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 4. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 5. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 6. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 7. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 8. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 9. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.
- 10. Reparamiento ajustable de neumáticos interiores y exteriores.

| Modelo | Longitud | Diámetro | Material |
|--------|----------|----------|----------|
| 1015-1 | 115 mm   | 1/2"     | Acero    |
| 1015-2 | 115 mm   | 3/4"     | Acero    |
| 1015-3 | 115 mm   | 1"       | Acero    |



Atención: La herramienta debe ser utilizada en la posición correcta. No se debe utilizar la herramienta en la posición incorrecta. No se debe utilizar la herramienta en la posición incorrecta. No se debe utilizar la herramienta en la posición incorrecta.

