



RUBI - 77320 - PALETA MADRILEÑA PFP24-200 CON MANGO BIMATERIAL

Descripción

La paleta es, sin lugar a duda, una herramienta esencial para el profesional de la construcción. Se utiliza, principalmente, para mezclar materiales y para aplicarlos sobre una llana o directamente sobre el soporte.

Debido a los modernos procesos de fabricación, las paletas RUBI garantizan una total regularidad de todas las partidas, una perfecta planitud y una gran resistencia y protección contra la corrosión de la lámina, y además, gracias a la utilización de la exclusiva técnica de fusión a temperatura de forja, ofrecen una garantía de por vida contra rotura en el punto de unión de la espiga del mango y la base de la lámina.

Las paletas con mango bimaterial RUBIFLEX PFP24 son fruto de un constante trabajo de investigación tecnológica avanzada para conseguir un producto de gran calidad y resistencia. Aplicando las últimas tecnologías, RUBI puede ofrecer al profesional de la construcción una gama de paletas con las mejores garantías de calidad.

RUBI, además, dispone la exclusiva línea con mango ergonómico bimaterial RUBIFLEX®, con un diseño que aporta una gran resistencia a los impactos. El recubrimiento elástico de los mangos RUBIFLEX® reduce el deslizamiento y ofrece el máximo agarre.

Las láminas de las paletas PFP24 de RUBI reciben un tratamiento térmico específico que mejora su flexibilidad y reduce su desgaste. Lo mismo con la espiga de la paleta, para incrementar su dureza y rigidez y hacer de las paletas RUBI una herramienta de máxima ligereza y excelentes cualidades de resistencia y comodidad de uso.

Las fibras de la lámina han sido orientadas longitudinalmente durante el laminado.

La fijación entre mango y espiga de las paletas con mango bimaterial RUBIFLEX PFP24 es sólida y no desmontable.

Al modelo de paleta con mango bimaterial RUBIFLEX PFP24 también se le denomina "Madrileña".

La presencia de RUBI alcanza ya a más de 120 países, gracias a nuestra red de oficinas comerciales, filiales y distribuidores oficiales. Por esta razón ponemos fácil a los usuarios de todo el mundo el poder encontrar nuestras herramientas y recambios.

Características

Mango ergonómico RUBIFLEX.

Paleta utilizada en la zona de Madrid.

Fijación sólida y no desmontable entre mango y espiga.

Técnica de fusión a temperatura de forja. Garantía total de por vida contra roturas.

Perfecta planitud de toda la lámina.

Protección contra la corrosión de la lámina.

Fibras orientadas longitudinalmente durante el laminado.

Tratamiento térmico específico en:

Lámina para mejorar la flexibilidad y evitar el desgaste.

Espiga para mejorar la dureza y rigidez.

Máxima ligereza conservando sus cualidades de resistencia.

Total regularidad de todas las fabricaciones.

