



GAHESA - 13GA1000 - TURBINA BX 2800 SIN NIEBLA MOTOR INTEGRADO PASO 1.8

USO DOMESTICO Y SEMI-PROFESIONAL 1000W CAUDAL 1400L/H

Turbina BX 2800

Turbina HVLP ecológica sin niebla. y sin manguera.

El motor de aire está integrado en el propio cuerpo de la pistola.

Turbina económica de elevada potencia (1000w), para la aplicación de multitud de pinturas lisas sin apenas niebla de pulverizado (HVLP)

Incluye dos picos de producto para materiales con más o menos viscosidad.

Ideal para trabajos profesionales y domésticos, acabados perfectos.

Instrucciones para medir la viscosidad de la pintura:

Debido a la variedad de pinturas, existen distintas viscosidades. Para poder obtener el mejor acabado es necesario diluir la pintura a la apropiada viscosidad para su uso con pistola. Se proporciona junto a la turbina, un medidor para comprobar la correcta densidad y viscosidad.

Normalmente, el tiempo para que la pintura fluya desde el medidor esta entre 8 y 20 segundos.

Mantenimiento:

1) Retire el filtro del aire de la tapa del filtro. Asegúrese que el filtro del aire esta limpio.

Un filtro de aire sucio dificulta el paso del aire y puede causar el recalentamiento del motor.

2) Limpie el filtro de aire:

Si utiliza pinturas al agua, emplee agua con jabón para limpiar el filtro.

Retire el exceso de agua con un paño y dejelo secar antes de reinstalarlo.

Si utiliza pinturas al disolvente, el filtro no es posible limpiarlo por lo que es necesario reemplazarlo por uno nuevo.

Para una mayor duración del filtro, mantener la turbina a la máxima distancia de la zona de pintura.

Características Técnicas:

Motor: Monofásico 230v. 50hz

Potencia: 1000 w

Presión: 0,28 kgs./cm²

Caudal: 1.400 L./m.

Longitud de manguera: 4,5 m

Peso Neto: 5,2 kgs

Contenido:

Turbina completa BX 2800 HVLP Paso pico 1,80

Manguera especial HVLP

Viscosímetro

Pico de recambio 1,0

Llave

