



PANADERO - 341 - ESTUFA DE LEÑA CON HORNO MODELO C3 12.7KW

Estufa de leña fabricada en acero con horno superior y puerta lateral para una carga más cómoda, interior con vermiculita, salida de humos trasera en 120 mm

tiene una potencia de 127 kw y admite leños de 62 cm.

La estufa de leña con horno modelo C3 es una de las estufas de marca Juan Panadero con un diseño más cómodo.

Su estructura está fabricada en acero para soportar sin problemas altas temperaturas. Parte del hogar interior está fabricado en vermiculita, un material con propiedades aislantes y resistentes que evitan la pérdida de energía durante la combustión de la leña, maximizando la energía que se transmite a la vivienda.

Otra de las ventajas de comprar esta estufa de leña al mejor precio se encuentra en que dispone de puertas frontales, laterales y superiores, garantizando la máxima comodidad a la hora de limpiar el interior de la estufa. Además, la puerta lateral es ideal para introducir leña de hasta 62 cm cuando la estufa está encendida y es necesario añadir más combustible.

La salida de humos de 120 mm de la estufa de leña con horno modelo C3 se encuentra en la zona trasera para facilitar la colocación de la estufa en cualquier zona de la vivienda. Su potencia es de 127 Kw.

VENTAJAS DE LAS ESTUFAS DE LEÑA CON HORNO

Una de las principales ventajas de esta estufa de leña se encuentra en el añadido de su horno superior. Esta zona está fabricada en hierro fundido y permite cocinar toda clase de alimentos en su interior. Preparar pizzas, pescados, verduras y carnes asadas o volver a calentar comida que se ha enfriado son sólo algunas de las posibilidades que ofrece el horno de la estufa de leña modelo C3.

Al disponer de un horno integrado en la estufa, no sólo estaremos ahorrando dinero en calefacción, si no también en electricidad al poder cocinar sin necesidad de encender un horno eléctrico.

CÓMO INSTALAR LAS ESTUFAS DE LEÑA DE JUAN PANADERO

La Rue du Confort recomienda que la instalación de nuestras estufas de leña se realice lo más vertical posible. Evite, siempre que sea posible, codos o desviaciones en los tubos que conectan la estufa con el exterior. En caso de que la instalación se realice sólo con tubos deberá tener 4 metros lineales como mínimo.

El sistema de extracción de humos de las estufas no debe compartirse con otros aparatos similares para evitar problemas en el mantenimiento. De hecho, si cuenta con varias estufas en su vivienda, cada una debe utilizar su propia salida de humos para evitar posibles problemas.

Toda la instalación y mantenimiento de la estufa debe realizarlo un profesional cualificado para evitar errores o problemas en el funcionamiento. Sólo deben instalarse en estancias bien ventiladas que cuenten con, al menos, una ventana.

No coloque su estufa cerca de paredes, suelos o materiales inflamables. En caso de que su suelo sea inflamable, debe instalar una placa aislante que debe cubrir la superficie de la estufa y sobresalir 15 cm a los lados y 30 cm en la parte delantera.

