

FRAGA

GRUPODESA: DESA, CONSTRUSIM, SIMES, AGRIFAST, SALKI, PROXXON - 1205226 - CLAVADORA NEUMATICA SIMCT64 CLAVO T-2,2MM HASTA 64MM

Clavadora neumática Simes SIMCT64, para clavos de 18-64 mm de largo.

Idónea para el clavado de listones de madera y rastreles sobre superficies de madera, armado de cajas pesadas de madera, reparación de estructuras de madera e incluso clavado de rastreles sobre cubiertas de cemento utilizando clavos de acero templado.

La empuñadura de la clavadora neumática Simes SimCT64 dispone de un diseño ergonómico para aumentar el confort durante el trabajo, además se ha recubierto de un forro de goma antideslizante que provee de un buen agarre facilitando el trabajo al usuario incluso en largas jornadas de trabajo.

La máquina está equipada con doble modalidad de disparo; disparo secuencial y disparo por contacto. El disparo secuencial funciona cuando el usuario aproxima el contactor del cañón sobre la madera y presiona el gatillo realizándose el disparo, mientras que en el modo de contacto el usuario deja presionado constantemente el gatillo realizándose el disparo al hacer contacto sobre la madera.

Este último modo de disparo se utiliza en trabajos con una gran necesidad de clavado, por ejemplo estructuras de madera o reparación de pallets.

La clavadora necesita una presión de trabajo de entre 5 y 8 bares de presión lo que permite su uso con gran variedad de compresores.

El cargador de la clavadora consiste en un robusto carril de aluminio con una capacidad máxima de 80 clavos.

El cargador dispone de unas ventanas de control que mediante unos testigos de color rojo informan al usuario de la necesidad de recargar la máquina con un nuevo peine de clavos.

La parte trasera del carril está dotado de un cierre de gran calidad que bloquea el carril una vez realizada la carga, también se ha incorporado un protector de plástico con formas redondeadas que para realizar el cierre del cargador mas cómodamente evitando las aristas.

La parte superior del cilindro de la clavadora dispone de una salida de aire orientable para orientar el aire de escape evitando causar molestias al usuario.

La clavadora neumática emplea clavos de Ø2,2mm Ga14 en perfil T en diferentes longitudes que van de 18 a 64mm.

