



STANLEY - D25133KQS - MARTILLO LIGERO COMBI 800W 3 MODOS- 26MM 2,8J - SDS PLUS - P

Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 26 mm de diámetro

Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón

Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado

El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle

Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación

Diseño ergonómico de empuñadura trasera recubierta de goma para una mayor comodidad de aplicación

Diseño ergonómico que ofrece un agarre cómodo y equilibrado en cualquier aplicación

Sellado mejorado para una máxima protección contra la entrada de polvo, asegurando una larga duración de la herramienta

Ranuras de salida de aire diseñadas para proteger los ojos del usuario

EQUIPO ESTÁNDAR

Empuñadura lateral multiposición

Ajuste de profundidad

Maletín transporte

Porta-herramienta SDS-Plus

Potencia 800 W

Voltaje

Potencia de salida 640 W

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,6 J

Velocidad sin carga 0-1.500 rpm

Impactos por minuto 0-5.500 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] 26 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] 50 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] 13 mm

Peso 2,6 kg

Peso (con batería)

Longitud 335 mm

Alto 210 mm

Anchura 75 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón 15.4 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo- Cíncel 14.9 m/s

Incertidumbre K 2 (vibración) 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal Ideal para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 4 a 26 mm de diámetro

Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y

ocasionalmente hormigón

Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y aplicaciones de atornillado

El embrague de seguridad elimina las sacudidas repentinas de alta torsión en caso de que la broca se encalle

Velocidad variable electrónicamente para un control total en cualquier aplicación

Diseño ergonómico de empuñadura trasera recubierta de goma para una mayor comodidad de aplicación

Diseño ergonómico que ofrece un agarre cómodo y equilibrado en cualquier aplicación

Sellado mejorado para una máxima protección contra la entrada de polvo, asegurando una larga duración de la herramienta

Ranuras de salida de aire diseñadas para proteger los ojos del usuario

EQUIPO ESTÁNDAR

Empuñadura lateral multiposición

Ajuste de profundidad

Maletín transporte

Porta-herramienta SDS-Plus

Potencia 800 W

Voltaje

Potencia de salida 640 W

Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,6 J

Velocidad sin carga 0-1.500 rpm

Impactos por minuto 0-5.500 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] 26 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Corona perforadora] 50 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] 13 mm

Peso 2,6 kg

Peso (con batería)

Longitud 335 mm

Alto 210 mm

Anchura 75 mm

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón 15.4 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo- Cíncel 14.9 m/s

Incertidumbre K 2 (vibración) 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal <2.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración) 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión <2.5 m/s²

Incertidumbre K 4 (vibración) 1.5 m/s²

Presión sonora 89 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) 3.8 dB (A)

Presión Acústica 100.1 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) 3.8 dB (A)





DEWALT