



STANLEY - DWD024KSQS - TALADRO PERCUTOR 701W - 1 VELOCIDAD VARIABLE 13MM PORTABROCA

Taladro percutor eléctrico profesional DeWALT DWD024KS-QS, motor de 710W de potencia con maletín.

Taladro percutor eléctrico profesional DeWALT DWD024KS-QS, motor de 710W de potencia con maletín.

Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario.

El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados.

Excelente potencia a proporción con resultados de gran alcance, durabilidad y un tamaño compacto.

El interruptor sensible de la velocidad variable permite al usuario perforar lentamente con la para precisión exacta al comenzar a perforar un agujero.

Empuñadura trasera de goma que aumenta la comodidad al usuario en usos de perforación y atornillado.

El botón de bloqueo da al usuario la opción para mantener el taladro en continuo funcionamiento al hacer operaciones repetidas.

Portabrocas sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca.

Dotación estándar:

Portabrocas sin llave

Empuñadura lateral

Tope de profundidad

Maletín

Datos técnicos:

Capacidad de portabrocas 1.5-13 mm

Potencia 701 W

Potencia de salida 302 W

Par máx. sostenido 8.6 Nm

Velocidad sin carga 0-2800 rpm

Impactos por minuto 0-47600 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] 25 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Acero] 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] 16 mm

Rosca 1/2 x 20 U.N.F

Peso 1.82 kg

Longitud 255 mm

Alto 180 mm

Vibración Mano/Brazo - Metal 2.5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Impacto 25.3 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) 3.1 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) 3.1 m/s²

Presión sonora 94 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) 3 dB (A)

Presión Acústica 105 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) 3.2 dB (A)



