FISCHER - 534618 - SILICONA LIQUIDA MS 4 KG BLANCO

Impermeabilizante constructivo para superficies horizontales y verticales. Basado en polímero MS. No contiene disolventes, isocianatos ni alquitranes. Para la reparación y mantenimiento de techos, telas asfálticas, etc. Encuentros entre terrados y otros elementos. Reparación de canalones y bajantes. Tiempo de manipulación 30 minutos. Tiempo de secado de la primera capa 6 horas aprox. Una vez aplicado resite entre -40ºC y +90ºC.
Ventajas
Aplicable en húmedo.
Transitable.
Embaldosable.
Resistente a la intemperie.

Aplicaciones:
Hormigón, mortero, zinc, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, aluminio
Terrados, terrazas, jardineras

Funcionamiento:
Si no se utiliza manta de geotextil, se aplican 1,5 Kg/m2 (aproximadamente un grosor de 1 mm). Si se utiliza el geotextil, se aplican 2,5 Kg/m2 (grosor de 1,7 mm). Es importante que la manta quede completamente cubierta por la segunda capa de producto.


fischer
NEW
MS
LIQUID
IMPERMEABILIZANTE
PROTECH
TODO TIPO DE SUPERFICIES