



BOSCH - 06159940FV - NIVEL LASER GCL 2-15 + BASE GIRATORIA RM1 + TRIPODE BT150

Láser combinado GCL 2-15. Herramienta compacta y versátil para todos los trabajos de nivelación en distancias cortas.

Líneas láser horizontales y verticales y dos puntos de plomada centrados con una visibilidad óptima. Flexible en su aplicación gracias al soporte multifunción giratorio RM 1 Professional para alinear las líneas láser y una amplia gama de posibilidades de fijación. El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro. Fácil manejo con una sola mano e interfaz de usuario intuitiva. Modo de líneas o de puntos a elegir. Autonivelación horizontal y vertical hasta $\pm 4^\circ$. Trípode de construcción BT 150 Professional (0 601 096 B00). 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 608 M00 C1S). Placa reflectora de medida del láser. Bolsa de protección. Mando a distancia RM 1 Professional (0 601 092 600). 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA).

El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro. Fácil manejo con una sola mano e interfaz de usuario intuitiva. Modo de líneas o de puntos a elegir. Autonivelación horizontal y vertical hasta $\pm 4^\circ$.

Datos Técnicos:

Diodo láser: 630 650 nm, Líneas láser horizontales y verticales y dos puntos de plomada centrados con una visibilidad óptima.

Flexible en su aplicación gracias al soporte multifunción giratorio RM 1 Professional para alinear las líneas láser y una amplia gama de posibilidades de fijación. El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro. Fácil manejo con una sola mano e interfaz de usuario intuitiva. Modo de líneas o de puntos a elegir. Autonivelación horizontal y vertical hasta $\pm 4^\circ$. Trípode de construcción BT 150 Professional (0 601 096 B00). 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 608 M00 C1S). Placa reflectora de medida del láser. Bolsa de protección. Mando a distancia RM 1 Professional (0 601 092 600). 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA).

El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro. Fácil manejo con una sola mano e interfaz de usuario intuitiva. Modo de líneas o de puntos a elegir. Autonivelación horizontal y vertical hasta $\pm 4^\circ$.

Datos Técnicos:

Diodo láser: 630 650 nm, <1mW.

Temperatura de servicio, desde: -10°C .

Temperatura de servicio, hasta: 50°C .

Temperatura de servicio: -10 50°C .

Temperatura de almacenamiento, desde: -20°C .

Temperatura de almacenamiento, hasta: 70°C .

Temperatura de almacenamiento: -20 70°C .

Clase de láser: 2.

Área de trabajo, valor: 15 m.

Alcance: 15 m.

Precisión de nivelación: $\pm 0,3$ mm/m.

Área de trabajo Punto del láser, máx.: 10 m (arriba).

Intervalo de autonivelación: $\pm 4^\circ$.

Tiempo de estabilización: 4 s.

Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54.

Alimentación de tensión: 3 x 1,5 V LR6 (AA).

Tiempo en servicio, máx.: 6 h en modo de líneas cruzadas y de puntos.

Rosca de trípode: 1/4", 5/8".

Peso, aprox.: 0,33 kg.

Color Línea láser: rojo.

Proyección: 2 líneas / 2 puntos.

Precisión del punto de plomada: $\pm 0,7$ mm/m.

Posicionamiento: Herramienta compacta y versátil para todos los trabajos de nivelación en distancias cortas.

Aplicaciones: Montaje de paredes de construcción en seco.

Subdivisión en categorías de productos: Láser combinado.

Título: Láser combinado GCL 2-15 Professional.

Suministro de serie: Trípode BT 150 Professional (0 601 096 B00).

