



Henkel - 2550377 - PATTEX NURAL 29 150GR SELLADOR 1200°C

Masilla formulada en especial para el sellado de uniones, grietas o fisuras que tengan que soportar altas temperaturas. Especial para el montaje de tubos de escape.

El producto resiste temperaturas hasta de 1200°C.

Características del producto:

Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa, óxido o arenilla

Humedecer con agua las partes a reparar

Extender el producto sobre la superficie apretando con una espátula para conseguir la máxima adherencia

Poner el motor en marcha (el calor acelera el endurecimiento del producto)

Consejos y trucos:

En la reparación de grandes agujeros, se recomienda aplicar un vendaje de malla metálica sobre el agujero y aplicar el producto sobre la malla metálica. Manténgase el tubo bien cerrado después de usar

Pattex

MURAL 29

RESISTE HASTA
1200°C
RESISTE AIRE 1700°C

Sellador de tubos de escape
Vedante de tubos de escape

Henkel



NURAL 29



Sellador de tubos de escape
Verdante de tubos de escape

Descripción

Pattex Nural 29 es una resina formulada en especial para sellar de manera rápida y segura que tengan que reparar entre tuberías de escape. Especial para el montaje de tuberías de escape. El producto resiste temperaturas de 120°C.

Modo de empleo

1. Las superficies deben estar limpias, secas, grises, mates y de corte. 2. Aplicar con el aplicador sobre la superficie a sellar. 3. Aplicar el producto sobre la superficie sellada con una espátula para asegurar la máxima adherencia. 4. Poner el tubo en marcha (el tubo recorre el ensamblado del producto).

Propiedades

En la reparación de grandes agujeros, se recomienda aplicar un sellador de resina (Pattex 29) sobre el agujero y sellar el producto sobre la resina. Mantenga el tubo bien cerrado después de usar.

Descripción

Pattex Nural 29 es una resina formulada en especial para sellar de manera rápida y segura que tengan que reparar entre tuberías de escape. Especial para el montaje de tuberías de escape. El producto resiste temperaturas de 120°C.

Modo de empleo

1. Las superficies deben estar limpias, secas, grises, mates y de corte. 2. Aplicar con el aplicador sobre la superficie a sellar. 3. Aplicar el producto sobre la superficie sellada con una espátula para asegurar la máxima adherencia. 4. Poner el tubo en marcha (el tubo recorre el ensamblado del producto).

Propiedades

En la reparación de grandes agujeros, se recomienda aplicar un sellador de resina (Pattex 29) sobre el agujero y sellar el producto sobre la resina. Mantenga el tubo bien cerrado después de usar.