



RUBI - 06918 - BROCA DRYGRES PREMIUM 8 MM

La gama de brocas de diamante DRYGRES PREMIUM es perfecta para la perforación de todo tipo de baldosa cerámica, en especial las de gres porcelánico, y otros materiales de revestimiento como el mármol y el granito.

RUBI ha utilizado la tecnología de soldadura al vacío VACUUM BRAZED, En la gama de brocas DRYGRES PREMIUM que, incrementa la resistencia a la temperatura y a la fricción, para fijar las partículas de diamante a la zona de corte.

Las brocas DRYGRES PREMIUM, de diámetros Ø 6 a 12 mm, son perfectas para la colocación de accesorios de baño o cualquier tipo de accesorio de decoración sobre superficies cerámicas.

Las brocas de diamante DRYGRES PREMIUM son de corte seco y pueden ser utilizadas, gracias a su conexión con rosca M14, directamente con una amoladora o con taladro eléctrico sin percutor, mediante el uso del adaptador para taladro (ref. 05976).

La vida media de las brocas DRYGRES PREMIUM varía según el diámetro: en las de Ø 6 a 12 mm la vida media es de 60 agujeros

La vida media de las brocas depende, SIEMPRE, del tipo de material, de su espesor y de la correcta refrigeración y uso.

La profundidad de perforación de las brocas DRYGRES PREMIUM es de 30 mm para las brocas de Ø 6 a 35 mm .

En los diámetros Ø 6, 8, 10 y 12 mm, las DRYGRES PREMIUM contienen cera en su interior. Esta cera se funde durante el uso de la broca y facilita la refrigeración y la evacuación de los restos de la perforación (Si la cera se agota, la broca puede seguir trabajando. Sólo la pérdida total del diamante indica el final de la vida de la broca.).

La velocidad máxima de uso para las brocas de diamante DRYGRES PREMIUM es de 14000 r.p.m.

Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y realizar un ligero movimiento orbital durante toda la perforación.

