



Grupo Imprex - 408365 - EMISOR + ADATADOR DV MAGIC 1

Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s

Ethernet: Si

Wifi: Si

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Enchufe integrado: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10, 100 Mbit/s

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Estándar Wi-Fi: IEEE 802.11ac

Wi-Fi estándares: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada: 300,867 Mbit/s

Modulación: 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, DSSS, OFDM, QPSK

Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, WPA, WPA2, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN

Distancia de funcionamiento máximo: 400 m

Botón de encriptación: Si

Filtro de amortiguación: 2 - 80 MHz

Características del filtro: -22 - -45 dB

MIMO: Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Productos compatibles: devolo Magic, HomeGridForum

Voltaje de entrada AC: 196 - 250 V

Frecuencia de entrada AC: 50 Hz

Corriente: 16 A

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Color del producto: Blanco

Tipo de antena: Interno

Cantidad de antenas: 4

Indicadores LED: Si

Certificación: CE

Sistema operativo Windows soportado: Si

Sistema operativo Linux soportado: Si

Compatible con Mac: Si

Sistema operativo MAC soportado: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -25 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Ancho: 76 mm

Profundidad: 40 mm

Altura: 152 mm

Ancho del paquete: 188 mm

Profundidad del paquete: 231 mm

Altura del paquete: 92 mm

Peso del paquete: 890 g

Cantidad por paquete: 2 pieza(s)

Guía de instalación rápida: Si

Cables incluidos: LAN (RJ-45)

